

Codice articolo: 8045-ISR032

Descrizione del prodotto: Contatto magnetico da interno Serie ORO 869

Caratteristiche principali: Contatto via radio perimetrale, per la protezione di infissi e porte, compatibile con le centrali serie ORO 869. Trasmissione bidirezionale con la centrale, estremamente compatto ed alimentato da una pila al litio AA 3,6 V 2.200 mAh (fornita). Concepito per offrire la massima resa in quanto a rivelazione, immunità ai falsi allarmi e distanza di trasmissione radio. Provvisto di secondo ingresso per collegamento di ulteriore magnete o contatto a filo per tapparelle (funzione conta impulsi integrata). Protetto contro apertura e strappo, classe ambientale II (EN 50131-1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN 50130-4. Magnete in neodimio. Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ +40 °C. Dimensioni: 135 x 35 x 24 mm.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contatto magnetico di apertura
- Alimentazione: Batteria al litio AA 3,6 V 2.200 mAh (inclusa)
- Assorbimento in standby: 25 µA
- Frequenze di trasmissione: 869,40 MHz-869,65 MHz (1 canale) • 868,00 MHz-868,60 MHz (4 canali)
- Portata: fino a 1.500 m in aria libera
- LED: 1 rosso segnalazione (escludibile)
- Ingresso supplementare per ulteriore contatto magnetico o contatto a filo: presente
- Conta impulsi per ingresso ausiliario: integrato con selezione tramite centrale
- Protezione contro l'apertura e lo strappo: microswitch
- Classe ambientale: II (EN 50131-1)
- Immunità alla radiofrequenza: in conformità a EN 50130-4
- Materiale magnete: neodimio
- Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ +40 °C
- Colore: bianco o marrone
- Dimensioni: 135 x 35 x 24

VERSIONI DISPONIBILI

- **8103-ISR067** • Contatto magnetico via radio perimetrale GOLD 869 lunga portata bianco
- **8104-ISR068** • Contatto magnetico via radio perimetrale GOLD 869 lunga portata marrone

ACCESSORI DISPONIBILI

- **001515/00205AC** • Pila al litio AA 3,6 V 2.600 mAh



ISO 14001: 2004
Sistema di gestione
ambientale



CI ITPI: 2015
100% Made in Italy
Certificate



ISO 9001: 2008
Sistema di gestione
della qualità



OHSAS 18001: 2007
Sistema di gestione
per la salute
e sicurezza sul lavoro

ITALIANA SENSORI

Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586
www.italianasensori.it - info@italianasensori.it
MD-03.11 Rev. 5 - Pag.: 1 di 1