

Codice articolo: 8160-ISS025

Descrizione del prodotto: Sirena elettronica autoalimentata da esterno

Caratteristiche principali: Sirena elettronica autoalimentata da esterno ARGO con segnalazioni ottiche ed acustiche, provvista delle funzioni antischiuma, antifiamma, antiavvicinamento e antiperforazione. Corpo realizzato in alluminio pressofuso con finitura di verniciatura a fuoco e policarbonato. Doppio rivelatore ottico per la segnalazione dell'antiavvicinamento e doppio rivelatore ottico per la rivelazione della schiuma. Funzione antiperforazione tramite accelerometro. Protezione contro apertura e strappo. Altoparlante magnetodinamico ad alta potenza - pressione sonora regolabile tramite trimmer, $100 \div 120$ dB_{SPL} (A) @ 1 m, con frequenza sonora fondamentale $2.400 \div 2.800$ Hz. Alimentazione $11 \div 15$ Vcc. Alloggiamento per batteria da 12 V 7 Ah (non fornita). Conforme alla norma EN 50131-4, con massimo Grado di Sicurezza della norma (grado 4, se equipaggiata con accumulatore da 7 Ah).



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: $11 \div 15$ Vcc
- Assorbimento a riposo da centrale (batteria carica): circa 23 mA
- Assorbimento a riposo da batteria: circa 18 mA
- Assorbimento massimo in allarme: max 2,6 A (volume max)
- Corrente max di ricarica della batteria: 530 mA
- Tensione max della batteria: 13,8 Vcc
- Durata batteria stimata in standby: 200 h
- Durata batteria stimata: 60 cicli di allarme
- Tempo massimo di allarme: 5 minuti
- Selezione tono sirena: tramite dipswitch
- Frequenza sonora fondamentale: $2.400 \div 2.800$ Hz
- Pressione sonora: regolabile tramite trimmer, $100 \div 120$ dB_{SPL} (A) @ 1 m
- Segnalazione ottica: tramite LED
- Segnalazione stato impianto: tramite LED
- Protezione contro taglio filo: presente
- Protezione contro la rimozione del coperchio: presente
- Attivazione allarme: mancanza positivo o mancanza negativo
- Durata della segnalazione acustica: limitata
- Durata della segnalazione ottica: illimitata
- Controllo batteria: ogni 5 minuti
- Autotest: controllo integrità altoparlante e driver, test alimentazione, controllo LED allarme
- Circuito antisabotaggio: incorporato
- Scheda elettronica: tropicalizzata
- Esistenza in vita: 1 lampeggio ogni minuto
- Inibizione allarmi: presente
- Alloggiamento batteria: 7 Ah
- Grado di protezione involucro: IP43
- Conformità alle norme: EN 50131-4 (Grado 4, se dotata di accumulatore da 7 Ah)
- Temperatura di funzionamento: -25 °C $\div$ $+60$ °C
- Dimensioni: 210 x 305 x 120 mm
- Peso: 2,9 kg (escluso batteria)

VERSIONI DISPONIBILI

- 8160-ISS025** • Sirena via filo con funzioni antischiuma, antifiamma, antiavvicinamento e antiperforazione, grado 4
- 8159-ISS024** • Sirena via filo con funzioni antischiuma, antifiamma e antiavvicinamento, grado 3
- 8158-ISS023** • Sirena via filo con funzioni antischiuma e antifiamma, grado 3

ACCESSORI DISPONIBILI

- 1112LI7-12** • Accumulatore al Pb 12 V 7 Ah



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



ITALIANA SENSORI

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06 92928252
www.italianasensori.it
info@italianasensori.it

MD-03.11 Rev. 7 - Pag.: 1 di 1