

Codice articolo: 8157-ISS022

Descrizione del prodotto: Sirena via Filo UNIVERSALE NICO

Caratteristiche principali: Sirena elettronica autoalimentata da esterno NICO con segnalazioni ottiche ed acustiche, e funzioni antischiuma, antifiamma e antiperforazione. Corpo realizzato interamente in ABS. L'apertura del coperchio e la rimozione dal muro sono protette dalla presenza di un microswitch mentre il funzionamento a sicurezza intrinseca (allarme per mancanza di positivo o di negativo) protegge contro il taglio dei cavi. Altoparlante magnetodinamico ad alta potenza 114 dB_{SPL} (A) @ 1 m con frequenza sonora fondamentale 1.600 ÷ 1.800 Hz. Alimentazione 11 ÷ 15 Vcc. Alloggiamento per batteria da 12 V, 1,3 Ah (art. 473LI1,3-12, non fornita). Conforme alle norme CEI EN 50131-4 Grado 3, Classe ambientale IV.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione (min-max): 11 ÷ 15 Vcc
- Assorbimento a riposo da centrale (batteria carica): 10 mA
- Assorbimento a riposo da batteria: 7 mA
- Assorbimento massimo di allarme: 690 mA
- Corrente massima di carica batteria: 120 mA
- Tensione massima di carica della batteria: 13,8 Vcc
- Durata batteria stimata in standby: 100 h
- Durata batteria stimata: 20 cicli di allarme
- Tempo massimo di allarme: 5 minuti
- Segnalazione di stato impianto (inserito/disinserito): tramite LED
- Segnalazione guasti: tramite LED (bassa tensione, altoparlante guasto, batteria scarica, LED guasto)
- Uscita per segnalazione stato batteria: Open Collector selezionabile con dipswitch
- Protezione contro l'inversione di polarità: batteria e alimentazione
- Uscita stato batteria: protetta contro cortocircuiti
- Ricarica batteria "intelligente": ricarica la batteria anche con tensione di alimentazione < 13,8 Vcc
- Protezione contro la rimozione dal muro: presente
- Selezione tono sirena: tramite dipswitch (JP4)
- Segnalazione ottica: tramite flash LED
- Protezione contro il taglio del filo: presente
- Protezione contro rimozione del coperchio: presente
- Durata della segnalazione acustica: limitata (3 minuti)
- Durata della segnalazione ottica: per la durata dell'allarme
- Controllo della batteria: ogni 5 minuti
- Controllo altoparlante: presente
- Circuito antisabotaggio: incorporato
- Scheda elettronica a prova di umidità: presente
- Esistenza in vita: 1 lampeggio ogni minuto
- Frequenza fondamentale: 1.600 ÷ 1.800 Hz
- Pressione sonora: 114 dB_{SPL} (A) @ 1 m
- Alloggiamento per batteria: 12 V 1,3 Ah
- Grado di protezione: IP43
- Conformità alle norme: CEI EN 50131-4 (Grado 3)
- Classe ambientale: IV
- Temperatura di esercizio: -25 °C ÷ +60 °C
- Dimensioni: 190 x 270 x 70 mm
- Peso: 1,5 kg

VERSIONI DISPONIBILI

- Art. 8157-ISS022** • Sirena via filo auto-alimentata con segnalazioni ottiche ed acustiche, antistrappo e LED di stato, antischiuma, antifiamma e antiperforazione, Grado 3
- Art. 8156-ISS021** • Sirena via filo auto-alimentata con segnalazioni ottiche ed acustiche, antistrappo e LED di stato, antischiuma e antifiamma Grado 3

ACCESSORI DISPONIBILI

- Art. 473LI1,3-12** : Batteria al piombo 12 V 1,3 Ah, dimensioni 98 x 52 x 43 mm



ISO 45001:2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001:2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001:2015
Sistema di gestione
ambientale



ITALIANA SENSORI

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06 92928252
www.italianasensori.it
info@italianasensori.it
MD-03.11 Rev. 7 - Pag.: 1 di 1