

Codice articolo: 8154-ISA21

Descrizione del prodotto: Radiocomando antipanico ORO

Caratteristiche principali: Radiocomando bidirezionale Linea ORO con portata fino a 800 m in aria libera. E' dotato di due tasti e tre LED di colore rosso. Il primo tasto, se premuto, invia il segnale di antipanico alla centrale, il secondo è programmabile con le funzioni speciali (facendo riferimento al manuale della centrale). E' possibile associare al secondo tasto una delle seguenti funzioni: ronda, elettroserratura, allarme silenzioso, antipanico. Per attivare la funzione scelta premere il tasto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Protocollo di comunicazione radio: bidirezionale ORO
- Frequenze di trasmissione: 869,40 MHz - 869,65 MHz (1 canale)
- Portata di trasmissione: fino a 800 m in aria libera
- FH (Frequency Hopping): assente
- TDMA (Time Division Multiple Access): presente
- AES (Advanced Encryption Standard): presente
- Immunità alla radiofrequenza: EN 50130-4
- Alimentazione: Batteria al litio CR2450
- Case: policarbonato
- Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ +40 °C
- Colore: bianco
- Dimensioni: 90 x 40 x 15 mm



ISO 14001: 2004
Sistema di gestione
ambientale



CI ITPI: 2015
100% Made in Italy
Certificate



ISO 9001: 2008
Sistema di gestione
della qualità



OHSAS 18001: 2007
Sistema di gestione
per la salute
e sicurezza sul lavoro

ITALIANA SENSORI

Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586
www.italianasensori.it - info@italianasensori.it
MD-03.11 Rev. 5 - Pag.: 1 di 2



ISO 14001: 2004
Sistema di gestione
ambientale



ISO 9001: 2008
Sistema di gestione
della qualità



CI ITPI: 2015
100% Made in Italy
Certificate



OHSAS 18001: 2007
Sistema di gestione
per la salute
e sicurezza sul lavoro

ITALIANA SENSORI

Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586
www.italianasensori.it - info@italianasensori.it
MD-03.11 Rev. 5 - Pag.: 2 di 2