

Codice articolo: 8158-ISS023**Descrizione del prodotto:** Sirena elettronica autoalimentata da esterno

Caratteristiche principali: Sirena elettronica autoalimentata da esterno ARGO con segnalazioni ottiche ed acustiche, provvista delle funzioni antischiuma e antifiama. Corpo realizzato in alluminio pressofuso con finitura di verniciatura a fuoco e policarbonato. Doppio rivelatore ottico per la rivelazione della schiuma. Protezione contro apertura e strappo. Altoparlante magnetodinamico ad alta potenza - pressione sonora regolabile tramite trimmer, 100 ÷ 120 dB_{SPL} (A) @ 1 m. Alimentazione 11 ÷ 15 Vcc. Alloggiamento per batteria da 12 V 7,2 Ah (non fornita). Conforme alla norma EN 50131-4, con Grado di Sicurezza 3.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Alimentazione: 11 ÷ 15 Vcc
- Assorbimento a riposo da centrale (batteria carica): circa 6 mA
- Assorbimento a riposo da batteria: circa 11 mA
- Assorbimento massimo in allarme: max 2,7 A (volume max)
- Corrente max di ricarica della batteria: 700 mA
- Tensione max della batteria: 14 Vcc
- Durata batteria stimata in standby: 120 h
- Durata batteria stimata: 60 cicli di allarme
- Tempo massimo di allarme: 5 minuti
- Selezione tono sirena: tramite dipswitch
- Frequenza sonora fondamentale: 2.500 Hz
- Pressione sonora: regolabile tramite trimmer [100 ÷ 120 dB_{SPL} (A) @ 1 m]
- Segnalazione ottica: tramite LED
- Segnalazione stato impianto: tramite LED
- Protezione contro taglio filo: presente
- Protezione contro la rimozione del coperchio: presente
- Attivazione allarme: mancanza positivo o mancanza negativo
- Durata della segnalazione acustica: limitata
- Durata della segnalazione ottica: illimitata
- Controllo batteria: ogni 5 minuti
- Autotest: controllo integrità altoparlante e driver, test alimentazione, controllo LED allarme
- Circuito antisabotaggio: incorporato
- Scheda elettronica: tropicalizzata
- Esistenza in vita: 1 lampeggio ogni minuto
- Inibizione allarmi: presente
- Alloggiamento batteria: 7,2 Ah
- Grado di protezione involucro: IP43
- Conformità alle norme: EN 50131-4 (Grado 3)
- Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +60 °C
- Dimensioni: 207 x 305 x 117 mm
- Peso: 2 kg (escluso batteria)

ACCESSORI DISPONIBILI

- **1112LI7,2-12** • Accumulatore al Pb 12 V 7,2 Ah

ITALIANA SENSORI

Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586
www.italianasensori.it - info@italianasensori.it

MD-03.11 Rev. 5 - Pag.: 1 di 1**ISO 14001: 2004**
Sistema di gestione ambientale**ISO 9001: 2008**
Sistema di gestione della qualità**CI ITPI: 2015**
100% Made in Italy
Certificate**OHSAS 18001: 2007**
Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro